
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Bardowskiego 31, 42-200 Częstochowa
INWESTOR : ZGM "TBS" Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. P.O.W. 24
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Wolski RR.II 4/AZ/7132/174/02
: kwiecień 2021 r

Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021 r

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| REMONT KLATEK SCHODOWYCH | | | | | |
| 1 | | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNR 13-23 d.1 1001-10 | Zabezpieczenie podłóg folią 2*4.60*2.06*3 | m ² m ² | 56.86 | |
| | | | | RAZEM | 56.86 |
| 2 | KNR 13-23 d.1 1001-11 analogia | Zabezpieczenie okien i drzwi folią 6+2+6+2 | szt szt | 16.00 | |
| | | | | RAZEM | 16.00 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0701-08 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 8 | m ² m ² | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0701-08 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach klatek schodowych. o pow.odbicia do 5 m2 4 | m ² m ² | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0711-20 | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,plyt wiór.-cem. (do 2m2 w 1 miej.) 8 | m ² m ² | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0711-01 | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 4 | m ² m ² | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0722-01 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 2*(35.24*2.5+3*4.6*2.06) | m ² m ² | 233.06 | |
| | | | | RAZEM | 233.06 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) 2*35.24*1.2 | m ² m ² | 84.58 | |
| | | | | RAZEM | 84.58 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 2*17 | m ² m ² | 34.00 | |
| | | | | RAZEM | 34.00 |
| 2 | | MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH | | | |
| 10 | NNRNKB 202 d.2 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2*35.24*2.5 | m ² m ² | 176.20 | |
| | | | | RAZEM | 176.20 |
| 11 | NNRNKB 202 d.2 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 2*3*4.6*2.06 | m ² m ² | 56.86 | |
| | | | | RAZEM | 56.86 |
| 12 | KNR AT-31 d.2 0702-01 | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - wszystkie narożniki wypukłe ścian wewnętrznych klatek schodowych 2*48 | m m | 96.00 | |
| | | | | RAZEM | 96.00 |
| 13 | KNR 2-02 d.2 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity (płyty spocznikowe i biegi schodowe). 2*3*4.6*2.06 | m ² m ² | 56.86 | |
| | | | | RAZEM | 56.86 |
| 14 | KNR 2-02 d.2 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany 2*1.3*35.24 | m ² m ² | 91.62 | |
| | | | | RAZEM | 91.62 |
| 15 | KNR 2-02 d.2 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 2*1.2*35.24 | m ² m ² | 84.58 | |
| | | | | RAZEM | 84.58 |
| 3 | | PRACE MALARSKIE - UZUPEŁNIAJĄCE | | | |
| 16 | KNR 4-01 d.3 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2*1.1*(1.1+2.7+2.5+2.5+2.5) | m ² m ² | 24.86 | |
| | | | | RAZEM | 24.86 |
| 17 | KNR 4-01 d.3 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - cokoły. Obmiar bez wytrąceń stolarki drzwiowej. 2*0.2*35.24 | m m | 14.10 | |
| | | | | RAZEM | 14.10 |
| 18 | KNR 4-01 d.3 1207-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - policzki biegów schodowych | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|---|----------------|--------------|--------------|
| | | 2*0.2*(2.6+2.6+2.6+2.6+2.6) | m ² | 5.20 | |
| | | | | RAZEM | 5.20 |
| 19 | KNR 4-01 d.3 1202-09 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad prostych (drabinka na dach) - wszystkie drabinki na dach w budynku | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 20 | KNR 4-01 d.3 1212-28 kalk. własna | Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych, grzejników, skrzynek metalowych itp. - nakłady na jedną klatkę | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 21 | KNR-W 4-01 d.3 1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie drzwi do piwnicy | m ² | | |
| | | 2*2.5 | m ² | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 22 | KNR-W 4-01 d.3 1215-04 kalk. własna | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - nakłady na jedną klatkę | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 23 | KNR-W 4-01 d.3 1215-08 kalk. własna | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - nakłady na jedną klatkę | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 24 | KNR-W 4-01 d.3 1215-09 kalk. własna | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych - nakłady na jedną klatkę | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 25 | KNR 4-01 d.3 0807-01 analogia | Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm ² - naprawa schodów klatki wewnętrznej | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 1210-10 kalk. własna | Oczyszczenie i dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drewniana zabudowa na strychu (malowanie olejne dwukrotne) | m ² | | |
| | | 18 | m ² | 18.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.00 |