

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <ŚCIANY WSZYSTKIE>  <sień>(2.57+1.74)*2*3.5 <klatka sch.>3.14*3.28*9.35 <korytarz>(3.5+1.43)*3.5 <łazienka/wc>(2.57*4+0.76+1.05)*3.5+0.35*2*1.8 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.170	
			m <sup>2</sup>	96.298	
			m <sup>2</sup>	17.255	
			m <sup>2</sup>	43.575	
				-----	
			m <sup>2</sup>	<b>187.298</b>	
		188*10%	m <sup>2</sup>	<b>18.800</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.098</b>
2	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 <STROPY WSZYSTKIE> <sufit klatki>3.14*3.28*3.28/4*150% <spocznik>2.15*2.5 <korytarz>1.43*2.8 <sień>2.57*1.74 <łazienka/wc>(0.8+1.05)*2.57 <bieg schodowy>0.32*1.05*20*130% A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>		
				12.668	
				5.375	
				4.004	
				4.472	
				4.754	
				8.736	
				=====	
				40.009	
		40.0*10%	m <sup>2</sup>	<b>4.000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (18.8+4.0)*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.456</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 0.456	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.456</b>
5	KNR 4-01 d.1 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 18.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.800</b>
6	KNR 4-01 d.1 0710-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0709-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	TZKNBK VIII d.1 05-164	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 1.0*2.1*6 1.4*2.5*2 1.45*2.1*3 <schody>0.32*1.1*41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.600	
			m <sup>2</sup>	7.000	
			m <sup>2</sup>	9.135	
			m <sup>2</sup>	14.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.167</b>
9	KNR 4-01 d.1 1202-08 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m  188.0+40.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)  5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie powierzchni poziomych pod wzmocnienie siatką 0.32*1.05*20*130% 2.15*2.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.736	
			m <sup>2</sup>	10.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.486</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na popękanych sufitach i spocznikach 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 188.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>
14	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
15	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe 188.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>
16	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie poziome 40.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <ścień>(2.57+1.74)*2*1.4 <klatka>3.14*3.28*2*1.4*130% <korytarz>(3.5+1.43-0.9*2)*1.4 <lazienka/wc>(2.57*4+0.76+1.05)*2.0+0.5*2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.068 37.489 4.382 26.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.119</b>
18	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 188.0-80.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy 12.0	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2.0*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
22	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi z sieni na klatkę 1.5*2.3*2+0.6*(2.3*2+1.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.440</b>
23	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ścianki łazienki i wc 2.5*3.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
24	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - boki biegów schodowych 0.4*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
25	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> - podstopnice schodów 21*2	szt. szt.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
27	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> -belki stalowe schodów (6.0*2+11.0)*0.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.680</b>
28	KNR 4-01 d.1 1213-01 z.sz. 2.2 9912-01	2-krotne lkirowanie powierzchni metalowych gładkich - praca na wysokości 5-10 m Krotność = 2 1.05*0.16*2*21+3.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.736</b>
29	KNR 4-01 d.1 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR 4-01 d.1 1214-01 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów drewnianych o powierzchni do 0.5 m2 - stopnice schodów	szt.		
		41	szt.	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
31	KNR 4-01 d.1 1214-01 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów drewnianych o powierzchni do 0.5 m2 - podstopnice schodów	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
32	KNR 4-01 d.1 1210-14 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - praca na wysokości 5-10 m - stopnice schodowe	szt.		
		41	szt.	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
33	KNR 4-01 d.1 1210-14 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - praca na wysokości 5-10 m - podstopnice schodowe	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
34	KNR 4-01 d.1 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR 4-01 d.1 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku w sieni	m <sup>2</sup>		
		2.57*1.74	m <sup>2</sup>	4.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.472</b>
36	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		40.0	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWEJ</b>			
37	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <ŚCIANY WSZYSTKIE>  <sień>(2.57+1.74)*2*3.5 <klatka sch.>3.14*3.28*9.35 <korytarz>(3.5+1.43)*3.5*2 <łazienka/wc>((2.57*4+0.76+1.05)*3.5+0.35*2*1.8)*2 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
		248*10%	m <sup>2</sup>	248.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.928</b>
38	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 <STROPY WSZYSTKIE> <sufit klatki>3.14*3.28*3.28/4*150% <spocznik>2.15*2.5 <korytarz>1.43*2.8*2 <sień>2.57*1.74 <łazienka/wc>((0.8+1.05)*2.57)*2 <bieg schodowy>0.32*1.05*20*130% A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>		
		49.0*10%	m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
39	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km (24.8+4.9)*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.594	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.594</b>
40	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 0.594	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.594	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.594</b>
41	KNR 4-01 d.2 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		24.8	m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-01 d.2 0710-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.900	 <b>4.900</b>
43	KNR 4-01 d.2 0709-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 10	szt. szt.	 10.000	 <b>10.000</b>
44	TZKNBK VIII d.2 05-164	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 1.0*2.1*6 1.4*2.5*2 1.45*2.1*3 <schody>0.32*1.1*41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.600 7.000 9.135 14.432	   <b>43.167</b>
45	KNR 4-01 d.2 1202-08 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 248.0+49.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 297.000	 <b>297.000</b>
46	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	 <b>5.000</b>
47	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie powierzchni poziomych pod wzmocnienie siatką 0.32*1.05*20*130% 2.15*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.736 10.750	  <b>19.486</b>
48	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na popękanych sufitach i spocznikach 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 <b>20.000</b>
49	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 248.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 248.000	 <b>248.000</b>
50	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.000	 <b>49.000</b>
51	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe 248	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 248.000	 <b>248.000</b>
52	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie poziome 49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.000	 <b>49.000</b>
53	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <sień>(2.57+1.74)*2*1.4 <klatka>3.14*3.28*2*1.4*130% <korytarz>(3.5+1.43-0.9*2)*1.4*2 <lazienka/wc>((2.57*4+0.76+1.05)*2.0+0.5*2*2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.068 37.489 8.764 52.360	   <b>110.681</b>
54	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 248.0-110.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 138.000	 <b>138.000</b>
55	KNR 4-01 d.2 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.000	 <b>49.000</b>
56	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy 12.0	m m	 12.000	 <b>12.000</b>
57	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2.0*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 <b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
58	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi z sieni na klatkę 1.5*2.3*2+0.6*(2.3*2+1.3)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.440</b>
59	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ścianki łazienki i wc 2.5*3.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
60	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - boki biegów schodowych 0.4*6.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
61	KNR 4-01 d.2 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
62	KNR 4-01 d.2 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - podstopnice schodów 21*2	szt.		
			szt.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
63	KNR 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -belki stalowe schodów (6.0*2+11.0)*0.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.680</b>
64	KNR 4-01 d.2 1213-01 z.sz. 2.2 9912-01	2-krotne lkirowanie powierzchni metalowych gładkich - praca na wysokości 5-10 m Krotność = 2 1.05*0.16*2*21+3.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.736</b>
65	KNR 4-01 d.2 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
66	KNR 4-01 d.2 1214-01 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów drewnianych o powierzchni do 0.5 m2 - stopnice schodów 41	szt.		
			szt.	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
67	KNR 4-01 d.2 1214-01 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów drewnianych o powierzchni do 0.5 m2 - podstopnice schodów 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
68	KNR 4-01 d.2 1210-14 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - praca na wysokości 5-10 m - stopnice schodowe 41	szt.		
			szt.	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
69	KNR 4-01 d.2 1210-14 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - praca na wysokości 5-10 m - podstopnice schodowe 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
70	KNR 4-01 d.2 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
71	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>