
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ponad dachem
ADRES INWESTYCJI : Krakowska 80 blok 9 ; 42-200 Częstochowa
INWESTOR : Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. POW 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Król
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont pokrycia dachowego			
1	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - podrynnówka, wiatrownice, nadrynnówka itp. (0,5m w rozw.)	m ²		
d.1	0533-02	(45.5*4+9.5*2)*0.33	m ²	66.330	
				RAZEM	66.330
2	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-03	45.5*2	m	91.000	
				RAZEM	91.000
3	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	8*4	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie ze starej papy z zagrunto-	m ²		
d.1	0527-01	niem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem modyfikowanej termozgrzewalnej o gr.	m ²		
	analogia	min. 5,2mm / 250 (do -20stC) - jedna warstwa (dach drewniany)		518.700	
		45.5*9.5*1.2		RAZEM	518.700
5	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb ob-		
d.1	0529-06	36	wodu	36.000	
			mb ob-		
			wodu	RAZEM	36.000
6	KNR 2-02	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0515-04	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0209-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - obróbki po-	m ²		
d.1	0533-02	zostałe	m ²	17.000	
		17		RAZEM	17.000
9		Wykonanie nowych wyłazów dachowych o wym. 80 x 80 - płyta ze sklejk drewnianej	szt		
d.1	kalk. własna	gr. min 15mm , blacha ocynkowana, uchwyty i łańcuchy	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		
d.1	0617-06	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - deflektory i inne	m		
d.1	0617-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000