

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko dekarские na budynkach komunalnych
ADRES INWESTYCJI : ul Olsztyńska 45 seg. 7
INWESTOR : Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA : ul Śląska 11/13 , 42-200 CZĘSTOCHOWA
BRANŻA : Roboty remontowo - budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Król
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa bieżące dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0528-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
d.1	0527-07	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	analiza indywidualna	Wymiana drewnianych elementów konstrukcji dachu - krokwie, płatwie, murłaty	m ²		
d.1		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	analiza indywidualna	Zerwanie starej papy z dachu	m ²		
d.1		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
7	analiza indywidualna	Zerwanie deskowania oraz zamonowanie noych płyt OSB wodnoodpornych	m ²		
d.1		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1	0524-05	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - papa podkładowa i papa wierzchniego krycia modyfikowana o gr. 5,2mm - 5,4mm / 250 (do -20stC)	m ²		
d.1	0528-02 analogia	61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
12	KNR 2-02	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0515-04	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu		
d.1	0529-06	4	mb obwodu	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem dekarским	m		
d.1	0617-06	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi desek i papy na odległość 14 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-19 0108-20	6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000