

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zabezpieczenie tynków na elewacji nad wejściami</b>					
1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 15 km  10*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
3	kalk. własna	Oplata wysypiskowa  0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
4	NNRNKB 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków 1.5*2	m <sup>2</sup> rzu- tu m <sup>2</sup> rzu- tu	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>