

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Filomatów 14 - remont wykuszu					
1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 $(2.3*2+3.31)*4.65+1.1*(2*2.3+3.31)$	m ²		
			m ²	45.482	
				RAZEM	45.482
2	KNR BC-02 0121-02 analiza indy-widualna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm	mb		
	30		mb	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4-01 0737-01 analiza indy-widualna	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m		
	30		m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 5-08 0809-03 analiza indy-widualna	Osadzenie w podłożu spiralnego drutu zbrojeniowego/klamr z pręta f18/10	szt.		
	35		szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 2-02 0923-01 analiza indy-widualna	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m		
	30		m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.31*2.3	m ²		
			m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
7	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki (wygenerowanie spadków wody do odpływów) 7.613	m ²		
			m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
8	KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z poli-merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinieciem na ściany tarasu Krotność = 2 $7.613+0.1*(2.31*2+3.31)$	m ²		
			m ²	8.406	
				RAZEM	8.406
9	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na za-prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (płytki mrozoodporne - taras) 7.613	m ²		
			m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
10	analiza indy-widualna	Montaż rurek odpływowych	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 0506-02 analiza indy-widualna	Montaż obróbki na balustradzie tarasu z wygięciem kapinosów 0.75*2.3+2.3+3.31	m ²		
			m ²	7.335	
				RAZEM	7.335
12	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe $4.65*(2.31*2+3.31)+1.1*(2.30*2+3.31)$	m ²		
			m ²	45.576	
				RAZEM	45.576
13	KNR 2-02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie $4.65*(2.31*2+3.31)+1.1*(2.30*2+3.31)$	m ²		
			m ²	45.576	
				RAZEM	45.576
14	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 15 km $3.31*4.6*0.04+0.04*2.31*2+1.1*0.05*(3.3+2.31+2.31)$	m ³		
			m ³	1.229	
				RAZEM	1.229

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m ³		
		1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300