

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Filomatów 5 - remont wykuszu					
1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $((2*2+3.20)*4.65+1.1*(2*2+3.20))*0.5$	m ²		
			m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
2	KNR BC-02 0121-02 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm	mb		
	27		mb	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR-W 4-01 0737-01 analiza indywidualna	Oczyszczenie ścienne murów gładkich z cegły	m		
	27		m	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR 5-08 0809-03 analiza indywidualna	Osadzenie w podłożu spiralnego drutu zbrojeniowego/klamr z pręta f18/10	szt.		
	31		szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
5	KNR 2-02 0923-01 analiza indywidualna	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m		
	27		m	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	3.2*2		m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki (wygenerowanie spadków wody do odpływów)	m ²		
	6.4		m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
8	KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z poli-merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinieciem na ściany tarasu Krotność = 2 $6.4+0.1*(2*2+3.2)$	m ²		
			m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
9	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (płytki mrozoodporne - taras)	m ²		
	6.4		m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
10	analiza indywidualna	Montaż rurek odpływowych	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 0506-02 analiza indywidualna	Montaż obróbki na balustradzie tarasu z wygięciem kapinosów	m ²		
	0.75*2.1+2.1+3.2		m ²	6.875	
				RAZEM	6.875
12	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - Obróbka spodu ściany balustradowej	m ²		
	(2.31*2+3.2)		m ²	7.820	
				RAZEM	7.820
13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
	41.4		m ²	41.400	
				RAZEM	41.400
14	KNR 2-02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
	(2*2+3.20)*4.65+1.1*(2*2+3.20)		m ²	41.400	
				RAZEM	41.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odległość 15 km $3.2*4.6*0.04+0.04*2*2+1.1*0.05*(3.2+2+2)$	m ³ m ³	 1.145	
				RAZEM	1.145
16	kalk. własna	Opłata wysypiskowa 1.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200